

TECHNISCHE GEGEVENS

RUBY48

E
BL
BLT
BH

	48 E	48 BL	48 BLT mini / maxi	48 BH mini / maxi
Rendement m²/h			1500/1800	2000
Werkbreedte	485 mm	485mm	430 / 505 mm	430 / 505 mm
Breedte zuigmond	770 mm	770 mm	770 mm	770 mm
Borsteldiameter	485 mm 19»	485mm 19»	430 / 505 mm 17» / 20»	430 / 505 mm 17» / 20»
Borstelmotor	350 W	350 W	450 W	450 W
Borsteldruk	20 kg	20 kg	30 kg	30 kg
Tractie	semi; door de borstel	semi; door de bor	automatisch	automatisch + potentiometer
Zuigmotor	400 W	350 W	450 W	450 W
Properwatertank	45L	40 L	40 L	40 L
Vuilwatertank	45 L	45 L	45 L	45 L
Gewicht zonder batterijen	72 kg	72 kg	80,5 kg	85 kg
Lengte / hoogte machine	1195 / 1053 mm	1195 / 1053 mm	1207 / 1068 mm	1207/ 1068 mm
Breedte zonder zuigmond	530 mm	530 mm	470 mm / 550mm	470 mm / 550mm
Voeding	Kabel	Externe lader	Externe lader	Ingebouwde lader
Trillingsniveau m/sec	1	1	1	1
Geluidsniveau	<70db	<70db	<70db	<60db
Borstel	RU48905010	RU48905010	RU48903120 / RU48902020	RU48903120 / RU48902020
Padhouder	RU48802010	RU48802010	RU48803025 / RU48802010	RU48803025 / RU48802010
Voorste zuigrubber	RU48405020	RU48405020	RU48405020	RU48405020
Achterste zuigrubber 40 sh	RU48405010	RU48405010	RU48405010	RU48405010
Batterijlader	Machine met netkabel	CARICA_CBSW1	CARICA_CBSW1	Ingebouwde lader
Batterijen	Machine met netkabel	2 batterijen 65/86 Ah Gel NBA_3GL12N	2 batterijen 65/86 Ah Gel NBA_3GL12N	2 batterijen 65/86 Ah Gel NBA_3GL12N
		2 batterijen 105/140 Ah Gel NBA_4GL12NH	2 batterijen 105/140 Ah Gel NBA_4GL12NH	2 batterijen 105/140 Ah Gel NBA_4GL12NH
		2 batterijen 118/157 Ah pb NBA_4TG12NH	2 batterijen 118/157 Ah pb NBA_4TG12NH	2 batterijen 118/157 Ah pb NBA_4TG12NH
WATERVERBRUIK RUBY				
Opening waterkraan 1/4	0,36 L / min	0,36 L / min	0,36 L / min	
Opening waterkrtaan 1/2	0,75 L / min	0,75 L / min	0,75 L / min	
Opening waterkraan Maxi	1,45 L / min	1,45 L / min	1,45 L / min	



Generaal Deprezstraat, 10A 8530 Harelbeke - Belgium
☎ : +32 (0)56 22 40 44 📠 : +32 (0)56 22 89 74 ✉ : info@floorpul.com



1 rue de l'ormeteau 77170 Servon - France
☎ : +33 160 18 31 22 📠 : +33 160 29 27 65 ✉ : floorpul@orange.fr



RUBY 48 E



Machine met netkabel
Werkbreedte 48 cm

RUBY 48 BL



Met half-tractie batterijen
Semi-tractie door de borstel
Werkbreedte 48 cm

RUBY 48 BLT*



Met batterijen
Tractiemotor Voor / Achter
2 werkbreedtes

RUBY 48 BH*



Voorzien van de laatste uitrustingen van het gamma , beantwoordt de 48 BH (Health) uitstekend aan de eisen voor het werken in omgevingen zoals ziekenhuizen / gemeenschappen. Zijn **ergonomisch** gebruik beperkt de musculoskeletale aandoeningen.


Het ontwerp van het **L-gamma** zorgt voor uitstekende prestaties en een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding.



Vereenvoudigd dashboard



3 bedieningsknoppen :
• water
• borstel
• aanzuiging



Borsteldruk van 30kg , regelbaar



Borstelkap in polypropyleen
Mini 43 cm / Maxi 50 cm
17" 20"



Electroventiel standaard op alle modellen van dit gamma



Manuele regeling van het waterdebiet



Excellente aanzuigkwaliteit



Parabolische zuigmond in aluminium (licht en robuust).
Deze is gelijk voor alle modellen

Nieuw dashboard

- 1 Beheer waterdebiet / detergenttank ingebouwd
- 2 Zuigmotor met twee zuigniveaus
- 3 Uurteller / autonomie batterijen
- 4 Snelheidsregeling tractie
- 5 Afwerpen borstel



Uitrustingen

- Ingebouwde batterijlader
- Digitale uitlezingen
- 3SD
- Aflaatslang van het proper water
- Potentiometer voor de snelheid
- Stille zuigmotor
- Automatisch afwerpen van de borstel

Systeem 3SD

Detergenttank 3 L ingebouwd

Systeem 3SD regelbaar op 7 niveaus voor waterdebiet (van H1 tot H7) en 5 procent detergent.**



Niveau	Waterdebiet met volle watertank [l/min]	Detectie tijd [min]	Waterdebiet halfvolle tank [l/min]	%** [min]
H1	0,23	30	0,19	0,3
H2	0,64	11,5	0,55	0,6
H3	1,07	6,5	0,91	1,2
H4	1,50	4,5	1,28	2,4
H5	1,93	3,5	1,64	4,5
H6	2,35	3	2,01	
H7	2,79	2,5	2,43	



Vereenvoudigt het opladen naar het net via een voedingskabel

Aflaatslang en kraan voor het proper water



Ozon, een optie beschikbaar op onze schrobzuigmachines

Een ingebouwde ozongenerator O_3 laat, en reinigen en een sterke desinfectie toe zonder het gebruik van een detergent.

Voordelen :

- Ontgeurder
- Geen verbruiksartikelen
- Verwijdering van de Biofilm
- Remanent gedurende 14h
- Actief op een breed scala van pH



Ecologie :

- De FLP compressor gebruikt geen enkel verbruiksartikel
- Vermindering van het verbruik van chemische producten :
- Geen vervuilende lozingen
- Geen verpakking